

Características de rejatex

Clave	Longitud	Altura	Calibre	Abertura	Resistencia a ruptura
	Metros	Metros		Cm	Ib/PLG2
1001	2.50	0.63	6	5 x 20	75,000-100,000
1002	2.50	1.00	6	5 x 20	75,000-100,000
1003	2.50	1.50	6	5 x 20	75,000-100,000
1004	2.50	2.00	6	5 x 20	75,000-100,000
1005	2.50	2.50	6	5 x 20	75,000-100,000
1006	2.50	3.00	6	5 x 20	75,000-100,000
1007	3.00	1.50	6	5 x 20	75,000-100,000
1008	3.00	2.00	6	5 x 20	75,000-100,000
1009	3.00	2.50	6	5 x 20	75,000-100,000

GARANTÍA: 1,000 HORAS DE CÁMARA SALINA



Representación de doblez

1 metro	2 dobleces
1.5 metros	3 dobleces
2.0 metros	4 dobleces
2.5 metros	5 dobleces
3.0 metros	6 dobleces

Aplicaciones

Limitar y proteger perímetros de interiores y exteriores para áreas urbanas, rurales, públicas, privadas:

- Terrenos
- Escuelas
- Parques industriales
- Cerco perimetral
- Bodegas/almacenes
- Estacionamientos
- Canchas deportivas
- Parques recreativos
- Delimitación de zonas de alto riesgo



Material

Galvanizado por inmersión para evitar oxidación.

Recubrimiento con poliéster termoendurecido.



La tapa de polietileno brinda una mayor duración e impide filtraciones



Colores de línea



Colores sobre pedido



Las abrazaderas son sujetadas con un tornillo (5/16" x 11/4") y una tuerca de acero galvanizado. Lámina galvanizada calibre 14